

SUMARIZÁCIA ZMIEN TECHNICKÝCH PRAVIDIEL AAIMC PRE ROK 2020

(spracoval Norbert Mizere)

AACR 0 – VŠEOBECNÉ

AACR 0.3 PNEUMATIKY

h) Pneumatiky typu “slick” sú povolené

AACR 0.6 HOMOLOGÁCIA

Do preteku môžu byť prevzaté iba homologované motocykle mladšie ako 13 rokov. (rok výroby 2008 alebo mladšie)

AACR 2 – SUPERSTOCK 600

b) moduly rýchloradenia (quck shifter) sú povolené

h) dodatočne namontované, alebo prídavné moduly rýchloradenia pre radenie rýchlostných stupňov smerom hore aj dolu sú povolené. “Downshift blipping” modul je povolený

2.7.7 Brzdy

f. Hlavný brzdový valec prednej brzdy môže byť vymenený

l. Dodatočné vzduchové prieduchy alebo vedenia sú povolené

2.7.9 Riaditká a páčky

q. Systém ovládania zadnej brzdy palcom, je povolený.

2.7.10 Palivová nádrž

f. Palivová nádrž môže mať krytovanie. Kryt musí zodpovedať tvaru palivovej nádrže.

AACR 4 – SUPERBIKE

2.4.2 Dovažovanie rôznych motocyklových konceptov

Minimálna hmotnosť sa môže zvýšiť dvakrát o 3 kg a môže dosiahnuť hmotnosť 168 kg a 171 kg.

2.4.4 Minimálna hmotnosť

2.4.4.1 Minimálna hmotnosť motocykla s dvojvalcovým motorom s objemom 1200ccm je 165kg

2.4.5 Tabuľka so štartovným číslom

Minimálny priestor medzi číslami predných a zadných štartovných čísiel je 10mm. Čísla musia byť vycentrované na bielom podklade bez reklamy do 25mm v každom smere.

2.4.8.11 Kľuková / prevodová skriňa

Vákuové pumpy nie sú povolené ak nie sú súčasťou pôvodného homologovaného motocykla.

2.4.9.2 Generátor, alternátor, electrický štartér

Motocykel musí naštartovať na štartovom rošte v neutráli. Štartovanie roztláčaním je na štartovom rošte zakázané. Použitie batériového štartovacieho zariadenia (booster) je povolené.